



PASTOR – TVORNICA VATROGASNIH APARATA d.d.

OIB: 17140959007; MB: 03919013

Rakitje – 10437 Bestovje, Novačka cesta 2

T: +385 1 3636 455; F: + 385 1 3691 455,

www.pastor.hr; e-mail: prodaja@pastor.hr

Žiro račun: 2402006-1100603308, Erste&Steiermärkische bank d.d., Rijeka, Jadranski trg 3A



Hrvatska kvaliteta



Vatrogasni aparat CO2-5

Vatrogasne aparate punjene ugljičnim dioksidom Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 2, 3 i 5 kg te prijevozne s punjenjem od 10, 30 i 60 kg.

Glavna odlika svih aparata napunjenih sa CO₂ je jednostavno i sigurno rukovanje te učinkovito gašenje požara razreda B, a posebno požara na električnoj opremi i instalacijama.

Učinkovitost aparata omogućuje mlaznica na kraju savitljive cijevi. Na prijenosnim aparatima uvrnuti su ventili za prekidanje, a na prijevoznima su ventili za odvrtnje.

PRIMJENA: Ugljični dioksid posebno je preporučljiv za gašenje požara osjetljivih materijala i uređaja, jer ne oštećuje i ne onečišćuje.

kataloški broj **515001H**

Specifikacija

Izvedba aparata	prijenosni sa CO ₂ bočicom
Vrsta sredstva za gašenje	CO ₂
Razred požara	B
Edicija	Regular Edition
Gašenje električnih instalacija i uređaja pod naponom	do 1000V
Količina sredstva za gašenje	5 kg
Pogon	CO ₂
Temperaturno područje	-30°C do +60°C
Masa aparata	14 kg
EN3 efikasnost	89B
Efikasnost u jedinicama gašenja	5 JG
Dimenzije (promjer/visina mm)	140 / 650
Standard	EN3
Direktive	PED 2014/68/EU, MED 2014/90/EU