



PASTOR

Vatrogasni aparat PZ6

Vatrogasne aparate koji kao pogonsko sredstvo koriste bočicu sa CO₂, s punjenjem pjene AFFF, Pastor izrađuje u prijenosnom obliku od 6 i 9 litara te prijevoznom obliku od 50 i 140 litara.

Sustav aktivacije aparata pomoću udarnog gumba najbrži je način aktiviranja, bez opasnosti od pogrešnog rukovanja. Ugrađena bočica sa CO₂ osigurava visoku pouzdanost aparata kroz dugo vrijeme, dok lako rukovanje mlaznicom na kraju savitljive gumene cijevi omogućava sigurno gašenje A, B i F razreda požara. U trenutku kada je vatra ugašena, stvara se sloj pjene koji učinkovito sprečava isparavanje uz istovremeno hlađenje. Na taj je način smanjen rizik od ponovnog rasplamsavanja požara.

Način uporabe

Kod uporabe treba izvući žuti osigurač te udarcem ili pritiskom na gumb na zatvaraču staviti vatrogasni aparat pod tlak, čime je aparat spreman za gašenje. Pištolj-mlaznicom treba usmjeriti mlaz praha u podnožje vatre te prema potrebi prekidati istjecanje praha.

Primjena

Zbog njihove pouzdanosti, vatrogasne aparate sa CO₂ bočicom preporučujemo koristiti u stambenim objektima, hotelima, drvnoj, tekstilnoj i papirnoj industriji, skladištima te prodavaonicama.



IZVEDBA APARATA	PRIJENOSNI SA CO ₂ BOČICOM
VRSTA SREDSTVA ZA GAŠENJE	PJENA AFFF
RAZRED POŽARA	ABF
EDICIJA	REGULAR EDITION
KOLIČINA SREDSTVA ZA GAŠENJE	6 L
POGONSKI PLIN	CO ₂ - 60 G
TEMPERATURNO PODRUČJE	OD 0°C DO +60°C
MASA APARATA	11 KG
EN3 EFIKASNOST	34A 233B 40F
EFIKASNOST U JEDINICAMA GAŠENJA	10 JG
DIMENZIJE (PROMJER/VISINA MM)	170 / 558
STANDARD	EN3
DIREKTIVA	PED 2014/68/EU

OIB 17140959007

MB 03919013

NOVAČKA CESTA 2, 10437-BESTOVJE

T +385 1 3636 455

F +385 1 3691 455

IBAN 2402006-1100603308

ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.

PRODAJA@PASTOR.HR